M1200□□□□□□□□ - □□□□4□□□□□□□□

□□: M1200

□□□□□□□□□4□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□ISO/IEC17025□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□

□□□□

□□□□□□	-10 to +60°C
□□□□□□	5% to 85%RH,□□□
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
□□□□	1s□24□□
□□□□□□	□□□, □□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□(approx.)	1 000 000□□□(□□□□□), 600 000□□□(□□□□)
IP□□□□	IP20
□□□□	Ethernet, USB, RS232
□□□□□□□	WWW, SNMPv1, XML, DATALINK
□□□□	E-Mail
□□	Comet Vision, WWW□□
□□	AC□□□230Vac/5Vdc (□□□□□□□)
□□	NiMH 3□□□□□□1.2V AA□□ (□□□□□□□□)□3□1.5V AA□□□□ (□□□□□)
□□□□	□□□□, □□5.5 x 2.1mm
□□	178 x 95 x 37mm (W x H x D),□□□□□