T3110Ex□□□□□□□□□□□ □4-20mA□□□□

□□: T3110Ex

ATEX□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□
□□□

ATEX □□.

□□□□

□□□□□□□□	0 to 100%
□□□□□□□□	±2.5%□□□□□5 to 95% at 23°C
□□□□□□	±0.4°C
□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	±1.5°C□□□□□T<25°C □ RH>30%<br />□□ -60 to +80 °C
□□□□□□□□□□□	±1.5g/m3□□□□□ T < 25°C<br />□□ 0 to 400 g/m3
□□□□□□□□□□	±2g/kg□□□□□ T < 35°C<br />□□ 0 to 550 g/kg
□□□□□□□□□□	±2g/kg□□□□□ T < 35°C<br />□□ 0 to 995 g/kg
□□□□□□□□□	±3kJ/kg□□□□□ T < 25°C<br />□□: 0 to 995 kJ/kg
□□□□□□	-30 to +60°C
□□□□□□□□□□□□□□□	□□□+60°C
LCD□□□□□□□□□	□□□□□□+70°C□□□+70°C□□□□LCD□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□
□□□□ - □□□□□	4-20mA, □□□
□□□□□□□□□	□□□□PC□□□
□□□□□□□□□□	0.025mm - □□□□□□
IP□□□□	IP65□□□□□IP40□□□
□□	9-30Vdc
□□	88.5 x 170 x 39.5 mm (W x H x D), □□75 mm
□□	□□150g
□□	3□