

T3118 温湿度传感器4-20mA输出

型号: T3118



温湿度传感器
适用于HVAC系统
符合IEC60730-1:2015
符合IEC60730-2:2015
符合IEC60730-3:2015

规格

湿度范围	5 to 95%
湿度精度	$\pm 2.5\%$ RH @ 23°C
温度范围	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
温度精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
温度范围	$\pm 1.6^{\circ}\text{C}$ @ $T < 25^{\circ}\text{C}$ RH > 30% -60 to +80 $^{\circ}\text{C}$
湿度精度	$\pm 1.5\text{g/m}^3$ @ $T < 25^{\circ}\text{C}$ 0 to 400 g/m ³
湿度精度	$\pm 2\text{g/kg}$ @ $T < 35^{\circ}\text{C}$ 0 to 550 g/kg
湿度精度	$\pm 2.2\text{g/kg}$ @ $T < 35^{\circ}\text{C}$ 0 to 995 g/kg
湿度精度	$\pm 3.5\text{kJ/kg}$ @ $T < 25^{\circ}\text{C}$ 0 to 995 kJ/kg
输出-20mA	4-20mA输出
输出类型	模拟输出
IP等级	IP20
电压	9-30Vdc
尺寸	88 x 106 x 33 mm (W x H x D)
材料	ABS塑料
重量	150g
寿命	3年