

T3418 温度湿度传感器 RS485

型号: T3418



该传感器适用于各种工业环境，
可用于监测HVAC系统的温度和湿度。
该传感器符合IEC60730-1:2007标准。
该传感器符合IEC60730-2:2007标准。
该传感器符合IEC60730-3:2007标准。

规格

湿度范围	5 to 95%
湿度精度	$\pm 2.5\%$ 湿度 5 to 95% at 23°C
温度范围	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
温度精度	±0.5°C
温度范围	±1.6°C 湿度 T < 25°C RH > 30% -60 to +80 °C
湿度范围	±1.5g/m ³ 湿度 T < 25°C 0 to 400 g/m ³
湿度范围	±2g/kg 湿度 T < 35°C 0 to 550 g/kg
湿度范围	±2.2g/kg 湿度 T < 35°C 0 to 995 g/kg
湿度范围	±3.5kJ/kg 湿度 T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
通信协议	ModBus RTU/Advantech ADAM
通信速率	110 to 115200 Bd
IP等级	IP20
供电电压	9-30Vdc 最大功耗 6mA
尺寸	88 x 106 x 33 mm (W x H x D)
材质	ABS
重量	150g
寿命	3年