T6641□□□□□□ -□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: T6641

□□□□□CO2□t-line□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□CO2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CO2□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□NDIR□CO_2□□□□□□□□□□. The CO2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

CO2□□□□□□	0 to 10000ppm
CO2□□□□□□	±(100ppm +5%□□) at 25°C and 1013hPa
□□□	1ppm
□□□□	15s
□□□□□□	-20 to +60°C
IP□□□□	IP30
LAN□□	RJ-45□□□□10Base-T□100Base-TX
□□□□	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
□□□□	E-mail (□□SMTP□□)□SNMP Trap□Syslog
□□□□□□□	T-Sensor, WWW□□□□
□□	Power over Ethernet according to IEEE 802.3af or 5Vdc
□□□□	co-axial, □□5.5 x 2.1mm
□□	136 x 136 x 45mm (W x H x D)
□□	□□470g
□□	3□