T7310 - □□□□□□□□□□□□□□□□□□RS232□□

□□: T7310

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□RS232□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□	0 to 100%
□□□□□□□□□	±2.5%□□□□□5 to 95% at 23°C
□□□□□□	±0.4°C
□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	±1.5°C□□□□□T<25°C □ RH>30% □□ -60 to +80 °C
□□□□□□□□□□□□	±1.5g/m3□□□□□ T < 25°C □□ 0 to 400 g/m3
□□□□□□□□□□□□	±2g/kg□□□□□ T < 35°C □□ 0 to 550 g/kg
□□□□□□□□□□□□	±2g/kg□□□□□ T < 35°C □□ 0 to 995 g/kg
□□□□□□□□□□	±3kJ/kg□□□□□ T < 25°C □□: 0 to 995 kJ/kg
□□□□□□	600 to 1100hPa
□□	±(1,3hPa+0.06%□□□□) at 23°C from 800 to 1100hPa
□□□□□□	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
□□□□□□	-30 to +80°C
LCD□□□□□□□□□□	□□□□□□+70°C□□□+70°C□□□□LCD□□□
□□□□□□□□□□□□	□□□□□
□□□□	ModBus RTU□Advantech ADAM□□□□
□□□□	110 to 115200 Bd
□□□□□□□□□□□	0.025mm - □□□□□□
IP□□□□	IP54□□□□, IP40□□□
□□	9-30Vdc, □□□□□□6mA
□□	88.5 x 170 x 39.5 mm (W x H x D), □□75 mm
□□	□□230g
□□	3□