T7611□□□□□□□POE□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□ - kopie

□□: T7611-2

□□□□□□□□□□□□□□t-line□□□□□□□□POE□□□□□□□□
POE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□2□□4□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□POE□□□□IEEE 802.3af□□□

□□□□

□□□□□□□□	0 to 100%
□□□□□□□□	±2.5%□□□□□5 to 95% at 23°C
□□□□□□	±0.4°C
□□□□□□□	600 to 1100hPa
□□□□□□□	±1.3hPa at 23°C
□□□□□□	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
□□□	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
□□□□	2s
□□□□□□	□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	±1.5°C□□□□□T<25°C □ RH>30% □□ -60 to +80 °CRH>30% range -60 to +80°C
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□	-20 to +60°C
IP□□□□	□□□□IP30,□□□□□IP40
LAN□□	RJ-45□□□□10Base-T□100Base-TX
□□□□	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP□XML
□□□□	E-mail (□□SMTP□□)□SNMP Trap□Syslog
□□□□□□□	T-Sensor, WWW□□
□□□□□□□□□□	0.025mm - □□□□□□
□□	POE□□□□ IEEE 802.3af□□□5Vdc□□
□□□□	co-axial, □□5.5 x 2.1mm
□□□□□□	1m, 2m or 4m□□
□□	136 x 159 x 45mm (W x H x D), □□□□88mm, □□□□18mm
□□	□□380g
□□	3□