H3060温度和湿度调节器，带230Vac/8A继电器

型号: H3060

湿度调节器、温度调节器，含两路继电器输出，室内室外都可用

内置湿度、温度传感器。测量值也可以转换为其它湿度解释：露点温度、绝对湿度、比湿度、混合率、比焓。

技术参数

继电器输出最大开关电压，电流	250Vac, 8A
声音报警	内置蜂鸣器 - 可开关
相对湿度测量范围	0 to 100%
相对湿度测量精度	±2.5%相对湿度从5 to 95% at 23°C
温度输出精度	±0.4°C
可用温度单位	摄氏度、华氏度
露点温度输出精度和范围	±1.5°C环境温度下T<25°C 和 RH>30%；范围 -60 to +80 °C
绝对湿度输出精度和范围	±1.5g/m3环境温度下 T < 25°C；范围 0 to 400 g/m3
比湿度输出精度和范围	±2g/kg环境温度下 T < 35°C；范围 0 to 550 g/kg
混合比输出精度和范围	±2g/kg环境温度下 T < 35°C；范围 0 to 995 g/kg
比焓输出精度和范围	±3kJ/kg环境温度下 T < 25°C；范围: 0 to 995 kJ/kg
工作温度范围	-30 to +80°C
LCD显示器工作温度范围	可读工作温度+70°C，超过+70°C建议关闭LCD显示器
湿度传感器温度补偿	所有温度范围
传感器保护套过滤能力	0.025mm - 不锈钢网过滤
IP防护等级	IP65 电子部件, IP40 传感器
电源	110 to 240V / 50Hz to 60Hz
功耗	230 VAC - 最大 70 mA, 115 VAC - 最大 120 mA
尺寸	136 x 214 x 45 mm (W x H x D), 杆长 75mm
重量	约为 390g
保修	3年