H3531P - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: H3531P

□□T+RH□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□25 bar□□□□□□□
H3531P□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

LAN□□	RJ-45□□□□10Base-T□100Base-TX
□□□□	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
□□□□	E-mail (□□SMTP□□)□SNMP Trap□Syslog
□□□□□□□	T-Sensor, Telnet, keyboard
LCD□□□□□□□□□□	□□□□□□+70°C□□□+70°C□□□□LCD□□□
□□□□□□□□□□□	0.025mm - □□□□□□
□□□□	□□□ □□□□□□
□□	9 to 30Vdc, □□□□1W
□□□□	co-axial, □□5.5 x 2.1mm
□□□□□□	G1/2□O□□
□□□□□□□	1m, 2m or 4m□□
□□	136 x 159 x 45 mm (W x H x D), □□□□ 150mm□□□□□ 18mm
□□	□□460g - □□1□□□□
□□	3□