H4531 - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: H4531



□□□□□□□□□□□Pt1000□□□□□□□2□□□□□□□□
H4531□□□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□	±0.2°C□□□□□□□□□□
□□□	0.1°C
□□□□□□□	2s
□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□	-30 to +80°C
IP□□□□	IP40
□□□□□□□□	2
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	50V, 2A, 60VA
□□□□□□□□□	3
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□	500ms
□□□□□	0 to +0.5V
□□□□□	+3.0 to +30V
□□□□	□□□□□□□□ - □□□
LAN□□	RJ-45□□□□10Base-T□100Base-TX
□□□□	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
□□□□	E-mail (□□SMTP□□)□SNMP Trap□Syslog
□□□□□□□□	T-Sensor, Telnet, keyboard
LCD□□□□□□□□□□	□□□□□□□□+70°C□□□+70°C□□□□LCD□□□
□□	9-30Vdc□□□□□□□□1W
□□□□	co-axial, □□□5.5 x 2.1mm
□□□□	Pt1000/3850, □□10□□□□□□
□□	136 x 160 x 45mm (W x H x D)
□□	□□340g
□□	3□