H4531R - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□: H4531R

□□□□□□□□Pt1000□□□□□□□2□□□□□□□□

H4531R□□□□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□	±0.2°C (□□□□□□)
□□□	0.1°C
□□□□	2s
□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□	-30 to +80°C
IP□□□□	IP30
□□□□□□□□	2
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	50V, 2A, 60VA
□□□□□□□□□	3
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□	500ms
□□□□□□	0 to +0.5V
□□□□□□	+3.0 to +30V
□□□□□	□□□□□□□□ - □□□
LAN□□	RJ-45□□□□10Base-T□100Base-TX
□□□□□	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
□□□□□	E-mail (□□SMTP□□)□SNMP Trap□Syslog
□□□□□□□□	T-Sensor, Telnet, keyboard
LCD□□□□□□□□□□	□□□□□□+70°C□□□+70°C□□□□LCD□□□
□□	12Vdc, □□□□1W
□□□□□	co-axial, □□5.5 x 2.1mmm
□□□□□	Pt1000/3850, □□□□□□□□10□
□□	483 x 44 x 45 mm (W x H x D), 19□□□□□
□□	□□1025g
□□	3□