H5521远程CO2浓度变送器，带以太网接口与继电器输出

型号: H5521

CO2变送器，带2路继电器输出

氧化碳（CO2）测量基于一个2源、2光束处理。二氧化碳（CO2）测量具有长期稳定性，能够保证的原因是成熟的非分散红外(NDIR) CO2测量单元。

这项独有的专利自动校准程序补偿红外源的老化，因此确保高度可靠性、长期稳定性并且不再需要定期进行现场校准。

技术参数

CO2浓度测量范围	0 to 10000ppm
CO2浓度测量精度	±(100ppm +5% from reading) at 25°C and 1013hPa
分辨率	1ppm
测量间隔	15s
工作温度范围	-30 to +80°C
IP防护等级	IP30
继电器输出数量	2
最大开关电压、电流、继电器输出功率	50V, 2A, 60VA
声音报警	来自内置蜂鸣器 - 可开关
LAN连接	RJ-45连接器、10Base-T或100Base-TX
通讯协议	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
报警协议	E-mail (支持SMTP认证)，SNMP Trap，Syslog
传感器配置方式	T-Sensor, Telnet, keyboard
电源	9-30Vdc, 功耗约为1W
电源接口	co-axial, 直径5.5 x 2.1mm
尺寸	136 x 150 x 45 mm (W x H x D)
重量	约为320g
保修	3年