

M1140多功能数据记录仪 - 温湿度计，4路MiniDIN输入通道

型号: M1140

通用型数据记录仪，4路MiniDIN输入通道可用于连接温度与湿度探针。
多功能数据记录仪可固定长期连接以太网使用或作为便携式设备使用
产品附有一份可追溯校准证书，基于ISO/IEC17025标准。
数据记录仪支持电池供电，通过输入通道可测量与记录传感器输出信号与常用电信号。
数据记录仪具备以太网接口，接入以太网可实现网页在线监测数据，并可将数据导出并保存。

技术参数

工作温度范围	-10 to +60°C
湿度测量范围	5% to 85%RH,无补偿
湿度传感器温度补偿范围	温度量程范围内均可
测量间隔	1s至24小时
可用温度单位	摄氏度，华氏度
计算值	露点温度、绝对湿度、比湿度、混合率、比焓
存储容量(approx.)	1 000 000记录值(非循环记录), 600 000记录值(循环记录)
IP防护等级	IP20
通信接口	Ethernet, USB, RS232
以太网通信协议	WWW, SNMPv1, XML, DATALINK
报警协议	E-Mail
配置	Comet Vision, WWW配置
电源	AC适配器230Vac/5Vdc (以太网接口需要)
电池	NiMH 3x可循环充电1.2V AA电池 (备份或便携式应用)货3x 1.5V AA碱性电池 (便携式应用)
电源接口	同轴线缆，直径5.5 x 2.1mm
尺寸	178 x 95 x 37mm (W x H x D),无连接线缆