M1322多功能数据记录仪 - 温湿度、CO2浓度计，2路MiniDIN输入与2路通用输入通道

型号: M1322

通用型数据记录仪，4路输入通道，内置CO2传感器
多功能数据记录仪可固定长期连接以太网使用或作为便携式设备使用
产品附有一份可追溯校准证书，基于ISO/IEC17025标准。
记录仪可用于测量温度、湿度、CO2浓度（内置传感器），记录时间1秒-24小时可调。

数据记录仪具备以太网接口，接入以太网可实现网页在线监测数据，并可将数据导出并保存。

- 在线监测
- 数据记录
- 报警指示

技术参数

工作温度范围	-10 to +60°C
湿度测量范围	5% to 85%RH,无补偿
湿度传感器温度补偿范围	温度量程范围内均可
测量间隔	1s至24小时
可用温度单位	摄氏度，华氏度
计算值	露点温度、绝对湿度、比湿度、混合率、比焓
存储容量(大约.)	1 000 000记录值(非循环记录)，600 000记录值(循环记录)
IP防护等级	IP20
通信接口	Ethernet, USB, RS232
以太网通信协议	WWW, SNMPv1, XML, DATALINK
报警协议	E-Mail
配置	Comet Vision, WWW配置
电源	AC适配器230Vac/5Vdc (以太网连接需使用)
电池	NiMH 3节可循环充电1.2V AA电池 (备份或便携式应用)或3节1.5V AA碱性电池 (便携式应用)
电源接口	同轴线缆，直径5.5 x 2.1mm
尺寸	178 x 95 x 37mm (W x H x D),无连接线缆