□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PoE

□□: PA8652

PA8652 □ PAx6xx □□
□□□□□□□□□□□□□□□□□ PoE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 12 V
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

PA8652 □□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□ + □□ 3 □□□□□□
- □□□□□□□□□□ 40 □
- □□□□□□□□□□□□□
- □□ 15–24 V □ PoE（IEEE 802.3af）
- □□□□□□□
- □□□□ Web □□□□□□ IPv4/IPv6，Modbus TCP，COMET Cloud □□□□□□□□，HTTPS，SNMPv3，TLS）
- □□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□	
□□□□	□□□□□□ DSxx □□
□□	□□□□□□ DSxx □□
□□□	0.1 °C
□□□□□	
□□□□	□□□□□□ DSxx □□
□□	□□□□□□ DSxx □□
□□□	0.1% RH
□□□□□	
□□□□□□□□	□□□ "L" □□□□□：< 1.0 V □□□ "H" □□□□□：> 2.5 V □□□□□□：< 2 kΩ □□□□□□：0 □ +30 V
□□□□□□	□□□□□□：3.3 V □□□□□□：0.1 mA □□□□□□：< 5 kΩ
□□□□□	
□□□□□	-30 □ +60 °C
□□□□	1× □□□□□□ 1× □□□ T+RH □□□□□□□□□□□CINCH □□
□□□□□□□□□□□□	40 □
□□□□□□	□□□ (°C), □□□ (°F)
□□	□□□□□ (IEEE 802.3af) □ 5–24 V DC
□□□□	□□□
IP □□	IPv4, IPv6
□□□□	HTTP(s), Web server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
□□□□	Email (SMTP), Syslog
□□□□	2 s

□□□□ (IP □□)	IP30
□□	116 × 85 × 42 mm (□□□□□□)
□□	180 g
□□	3 □