S3631- □□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□



□□: S3631

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.
□□□USB□RS232□GSM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.
[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EN ISO/IEC 17025□□□]

□□□□□□□□□□□□USB□□□□COM□□□□□□/□□□□

□□□□

□□□□□□	-30□+70°C
□□□□□□□□□□□	0.4°C
□□□□□□□□□□□	±0.2°C from -30 to +80°C, ±0.2%□□from +100 to +260°C, ±0.4%□□from –90 to –50°C
□□□□□□□□	±2.5% RH(5□95%□23°C□□□)
□□□□□□	1.5 °C at ambient T < 25°C and RH>30% range -60 to +70 °C
□□□□□	0.1°C,0.1%RH
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	10s□24h□□
□□□□□□□□□□	10□/□
□□□□	□□□□□□□□□32000□□□□
□□□□□□	□□□ - □□□□□□□□□□ □□ - □□□□□□□□□□□□□□□□
□□	93x64x27mm
□□	AA 3.6V□□□
□□□□□□□□□□□□□□□1□□□	6□
□□□□□□□□□□□□□□□□10□□□	2,5□
□□□□□□□1□□□□□□□□□□	□□□□□□□□70%
□□□□□□□10□□□□□□□□□	1□
IP□□□□	IP67 - □□□□□□□□□□□□□□□□□□IP30
□□□□□□□□	□□120g
□□	3□