S7021 - 双通道脉冲与二进制信号数据记录仪

型号: S7021

该款数据记录仪专用于测量脉冲与二进制信号.数据保存在设备内部非易失性存储器中.
可通过USB、RS232、GSM或以太网接口与合适线缆将数据传输到电脑端.
该设备包含可追踪校准证书，声明校准器的计量可追踪性是基于EN ISO/IEC 17025标准。

和电脑通讯必需使用原装附件: USB适配器、COM适配器或者启/停磁铁。

技术参数

工作温度范围	-30至+70°C
计数范围，用户可自定义	16位模式: 0至61 695个脉冲，非循环模式存储32504个测量值 32位模式: 0至2 021 654 527个脉冲，非循环模式存储16252个测量值
二进制输入信号特性	电压电触点、两态电压信号
输入通道连接器类型	D-Sub 9针,公头
显示实时时钟	年、闰年、月、天、小时、分钟、秒
数据记录间隔	10s至24h可调
报警更新频率	10秒/次
数据记录模式	非循环 - 存储器满后停止记录 循环 - 在存储器满后旧数据被新数据覆盖
电源	AA 3.6V锂电池典型电池寿命
连续在线模式间隔1分钟下的典型电池寿命	2年
连续在线模式间隔10秒下的典型电池寿命	1年
IP防护等级	IP67 - 临时浸入水中保护
尺寸	93x64x29mm
重量（包括电池）	约为130g
保修	3年