T3419□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□RS485□□

□□: T3419

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□1m,2m,4m□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1m□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□	0 to 100%
□□□□□□□□	±2.5%□□□□□5 to 95% at 23°C
□□□□□□	±0.4°C□-30□+100°C□ ±0.4%□□□□□+100°C□
□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□	-60 to +80 °C
□□□□□□□□□□□	±1.5°C□□□□□T<25°C □ RH>30% □□ -60 to +80 °C
□□□□□□□□□□□	±1.5g/m3□□□□□ T < 25°C □□ 0 to 400 g/m3
□□□□□□□□□□	±2g/kg□□□□□ T < 35°C □□ 0 to 550 g/kg
□□□□□□□□□□	±2g/kg□□□□□ T < 35°C □□ 0 to 995 g/kg
□□□□□□□□□	±3kJ/kg□□□□□ T < 25°C □□: 0 to 995 kJ/kg
□□□□□□	-30 to +80°C
LCD□□□□□□□□□	□□□□□□+70°C□□□+70°C□□□□LCD□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
□□□□	ModBus RTU□Advantech ADAM□□□□
□□□□	110 to 115200 Bd
□□□□□□□□□□	0.025mm - □□□□□□□
IP□□□□	IP65□□□□□IP40□□□
□□	9-30Vdc,□□□□0.5W
□□□□□□	1m,2m,4m□□
□□	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), □□□□88 mm, □□□□18mm
□□	□□210g - 1m□□□□□
□□	3□