T7311 - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□RS232□□



□□: T7311

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□RS232□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□	0 to 100%
□□□□□□□□□	±2.5%□□□□□□5 to 95% at 23°C
□□□□□□□	±0.4°C
□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□	±1.5°C□□□□□□T<25°C □ RH>30% □□ -60 to +80 °C
□□□□□□□□□□□□□	±1.5g/m3□□□□□□ T < 25°C □□ 0 to 400 g/m3
□□□□□□□□□□□□	±2g/kg□□□□□□ T < 35°C □□ 0 to 550 g/kg
□□□□□□□□□□□□	±2g/kg□□□□□□ T < 35°C □□ 0 to 995 g/kg
□□□□□□□□□□□	±3kJ/kg□□□□□□ T < 25°C □□: 0 to 995 kJ/kg
□□□□□□□	600 to 1100hPa
□□	±(1,3hPa+0.06%□□□□) at 23°C from 800 to 1100hPa
□□□□□□□	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
□□□□□□□	-30 to +80°C
LCD□□□□□□□□□□	□□□□□□+70°C□□□+70°C□□□□LCD□□□
□□□□□□□□□□□□	□□□□□□
□□□□	ModBus RTU□Advantech ADAM□□□□
□□□□	110 to 115200 Bd
□□□□□□□□□□□	0.025mm - □□□□□□□
IP□□□□	IP54□□□□, IP40□□□
□□	9-30Vdc, □□□□□□6mA
□□□□□□□	1m, 2m or 4m□□
□□	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), □□□□ 88 mm, □□□□ 18mm
□□	□□290g - □□1m□□□
□□	3□