T7411 - 工业温度、湿度和大气压力变送器，RS485输出

型号: T7411

环境温度、湿度和大气压变送器。温湿度探针安装于线缆端，线缆长度可选1m,2m,4m。室内外使用。适用于环境监测。

湿度、温度、和大气压传感器，带RS485接口，传感器装在1米电缆上。有2米和4米可选。双行LCD大屏幕。显示器可关闭。

技术参数

相对湿度测量范围	0 to 100%
相对湿度测量精度	±2.5%相对湿度从5 to 95% at 23°C
温度输出精度	±0.4°C (-30 to +100°C) ±0.4%读数 (高于+100°C)
可用温度单位	摄氏度、华氏度
露点温度输出精度与范围	±1.5°C环境温度下T<25°C 和 RH>30% 范围 -60 to +80 °C
绝对湿度输出精度和范围	±1.5g/m3环境温度下 T < 25°C 范围 0 to 400 g/m3
比湿度输出精度和范围	±2g/kg环境温度下 T < 35°C 范围 0 to 550 g/kg
混合比输出精度和范围	±2g/kg环境温度下 T < 35°C 范围 0 to 995 g/kg
比焓输出精度和范围	±3kJ/kg环境温度下 T < 25°C 范围: 0 to 995 kJ/kg
压力测量范围	600 to 1100hPa
精度	±(1,3hPa+0.06%读数范围) at 23°C from 800 to 1100hPa
可用压力单位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
工作温度范围	-30 to +80°C
LCD显示器工作温度范围	可读工作温度+70°C, 超过+70°C建议关闭LCD显示器
湿度传感器温度补偿范围	量程范围内均可
通信协议	ModBus RTU和Advantech ADAM键入协议
通信速率	110 to 115200 Bd
传感器保护套过滤能力	0.025mm - 不锈钢网过滤
IP防护等级	IP54电子部件, IP40传感器
电源	9-30Vdc, 功耗约为0.5W
探针线缆长度	1m, 2m or 4m可选
尺寸	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 探针长度 88 mm, 探针直径 18mm
重量	约为210g - 连接1m长探针
保修	3年