带显示屏的紧凑型温度计，带以太网输出和 **PoE**

型号: TA0610

TA0610 是一款高端紧凑型温度计，专为室内环境和技术空间中的精确可靠温度监测而设计。

该传感器提供更高的测量精度、更宽的电源范围以及显著改进的用户界面。清晰的背光 LCD 显示屏可显示当前数值和报警状态，同时通过 LED 和声音报警进行提示。

得益于 PoE 支持、安全通信以及广泛的协议支持，TA0610 既适用于独立监测，也适用于集成到上级监控系统中。

主要优势:

- 高精度温度测量（±0.4 °C）
- 背光 LCD 显示屏，声音和 LED 报警指示
- 电源 5–24 V 或 PoE
- 内置备份存储器
- 现代化 Web 界面，支持 IPv4/IPv6、Modbus TCP、COMET Cloud 以及完全加密通信（HTTPS、SNMPv3、TLS）
- 集成可拆卸安装支架，便于安装

技术参数

温度传感器	
测量范围	-30 至 +60 °C
精度	±0.4 °C
分辨率	0.1 °C
通用技术参数	
工作温度范围	-30 至 +60 °C
测量通道	内置温度传感器
支持的温度单位	摄氏度 (°C), 华氏度 (°F)
电源	以太网供电 (IEEE 802.3af) 或 5–24 V DC
网络接口	以太网
IP 支持	IPv4, IPv6
通信协议	HTTP(s), Web server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
报警协议	Email (SMTP), Syslog
测量间隔	1 s
防护等级 (IP 等级)	IP30
尺寸	116 x 85 x 42 mm; 探头杆 55 x 18 mm
重量	220 g
保修	3 年