

ETHERNET PoE 網路型數位溫濕度計

型號: TA3610



TA3610 網路型數位溫濕度計

具備 1 吋 LCD 顯示溫度、濕度、LED 指示燈、TAx6xx 網路型數位溫濕度計 TA3610 具備 Humidex 及 Heat Index

支援 IPv6 網路通訊

TA3610 網路型數位溫濕度計

特點

- 網路型數位溫濕度計
- 具備 1 吋 LCD 顯示溫度、濕度
- 具備 LCD 顯示溫度 LED 指示燈
- 支援 5-24 V PoE
- 網路型數位
- 支援 Web 伺服器 IPv4/IPv6 Modbus TCP COMET Cloud 網路型數位 HTTPS SNMPv3 TLS
- 網路型數位

規格

溫度	
溫度	-30 ~ +60 °C
精度	±0.4 °C
解析度	0.1 °C
濕度	
濕度	0 ~ 100 % RH
精度	23 °C 以下 5% 以上 ±2.5 % RH
精度	0.1% RH
溫度	
溫度	-60 ~ +80 °C
精度	溫度 T < 25 °C 濕度 RH > 30 % 時 ±1.5 °C
精度	0.1 °C
網路型數位	
網路型數位	-30 ~ +60 °C
網路型數位	網路型數位
網路型數位	網路型數位
網路型數位	網路型數位 (°C), 網路型數位 (°F)
網路型數位	網路型數位
網路型數位	網路型數位 (IEEE 802.3af) 5-24 V DC
網路型數位	網路型數位
IP 網路	IPv4, IPv6
網路型數位	HTTP(s), Web server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3

□□□□	Email (SMTP), Syslog
□□□□	1 s
□□□□ (IP □□)	IP30 (□□□□), IP40 (□□□□□)
□□	116 x 85 x 42 mm; □□□ 77 x 18 mm
□□	220 g
□□	3 □