□□□ CO_2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ PoE



□□: TA5640

TA5640 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ CO_2 □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ NDIR CO2 □□□□ 5000 ppm □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 10 000 ppm□□□ LCD □□□□LED □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ CO2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NDIR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

TA5640 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

- □□□□ CO2 □□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□ LCD □□□□□□□□ LED □□□□
- □□ 5–24 V □ PoE
- □□□□□□□□
- □□□ Web □□□□□□ IPv4/IPv6□Modbus TCP□COMET Cloud □□□□□□□□□□HTTPS□SNMPv3□TLS□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□ (CO2) □□□	
□□□□	0 □ 5,000 ppm
□□	□ 25 °C □ 1013 hPa □□ ±(50 ppm + □□□ 3%)
□□□	1 ppm
□□□□□□□□	
□□□□	600 □ 1100 hPa
□□	□ 23 °C □□800 □ 1100 hPa □□□□ ±(1.3 hPa + □□□□□□□ 0.06%)
□□□	0.1 hPa
□□□□□□□	
□□□□□□□	-30 □ +60 °C
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□ (IEEE 802.3af) □ 5–24 V DC
□□□□	□□□
IP □□	IPv4, IPv6
□□□□	HTTP(s), Web server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
□□□□	Email (SMTP), Syslog
□□□□	1 s
□□□□ (IP □□)	IP30
□□	116 x 85 x 42 mm
□□	210 g
□□	3 □